

# SILICONE SPRAY



Σιλικονούχο λιπαντικό



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαρό λιπαντικό που δεν σκληραίνει με την πάροδο του χρόνου. Διαθέτει υψηλές αδιαβροχοποιητικές και αντικολλητικές ιδιότητες. Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, την οξείδωση και τη διάβρωση. Δεν μαγνητίζει τη σκόνη και δεν αφήνει λεκέδες. Διατηρεί τα ελαστικά μέρη σε καλή κατάσταση, ενώ δεν 'επιτρέπει' να παγώνουν, να ξηραίνονται και να φθείρονται. Προλαμβάνει το κόλλημα, το μπλοκάρισμα και τα τριξίματα που προκαλούνται από την επιφανειακή τριβή.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το SILICONE SPRAY της DUROSTICK είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία συρόμενων ηλιοροφών αυτοκινήτου ραγών καθισμάτων, ράουλων συρταριών κλπ. Κατάλληλο ως αποκολλητικό καλουπιών, πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων. Προστατεύει από την αλμύρα τα φουσκωτά σκάφη (εικ.3), καθώς και τα μπαλόνια των σκαφών. 'Εμποδίζει' την προσκόλληση υλικών σε μεταφορικούς ιμάντες, αυλάκια, οδηγούς

και ολισθητήρια. Αδιαβροχοποιεί επιφάνειες, όπως τεντόπανα, ομπρέλες, σκηνές και τέντες σκαφών από καραβόπανο. Απομακρύνει την υγρασία και σχηματίζει μία υδαταπωθητική μεμβράνη σε ηλεκτρικές επαφές καλωδίων, ρελέ διακοπών, εξωλέμβιες μηχανές, καθώς και μηχανές αυτοκινήτων και δίκυκλων. Απαραίτητο στους ηλεκτρολόγους για την εύκολη διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων στα ειδικά σπιράλ προφύλαξης.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε καλά τη φιάλη και ψεκάστε ομοιόμορφα σε επιφάνειες καθαρές από σκόνη, λάδια και ρύπους από απόσταση 20-30cm περίπου. Αφαιρέστε το υλικό που περισσεύει με μαλακό πανί.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς και δροσερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

# SILICONE SPRAY



Σιλικονούχο λιπαντικό

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 400ml

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Μορφή - Χρώμα | Υγρό χαμηλού ιξώδους - Διάφανο |
| Ειδικό βάρος  | 0,60±0,05kg/lit                |

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.